

WELLENDICHTUNG



Durch unsere große Auswahl an Konstruktionen in Kombination mit unserem vielfältigen Materialangebot sind wir in der Lage, die richtige Dichtung für Ihren Bereich in Ihrer Umgebung anzubieten.

Unsere Standarddichtungen IE und IEL sind in NBR und FKM erhältlich.

Wir entwerfen auch maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für schwierige oder standardisierte Einsatzbereiche geeignet sind.

Unsere Gummimischungen werden von unserem Werkstofflabor unter Einhaltung der geltenden Vorschriften (REACH, Gesundheitsnormen usw.) konzipiert und entwickelt. Alle unsere Mischungen werden in den Werken von Hutchinson hergestellt. Die Rückverfolgbarkeit und Konformität unserer Materialien ist garantiert. Standard- oder Spezialmischungen sind in den verschiedenen Elastomerfamilien erhältlich: NBR - EPDM - HNBR - FKM.

TECHNISCHE MERKMALE

- Temperaturbereich: -45 bis +200°C
- Rotation der Welle in beide Richtungen
- Durchmesser: Ø der Welle von 5 mm bis 400 mm
- Materialien: NBR, ACM, AEM, FKM, EPDM

VORTEILE

- Zuverlässigkeit
- An Kundenwünsche anpassbar

Märkte und Know-how



INDUSTRIE



PRÄZISIONSDICHTUNGEN

Page