

## UNIWERSALNE GNIAZDO ZAWORU

Uniwersalne gniazdo zaworu to wszechstronny opatentowany projekt do zastosowań w uszczelnianiu kulowym i klinowym. Funkcjonuje doskonale przy niskim ciśnieniu i rozwiązuje problemy szczelności, nawet jeśli kula lub wkładka odkształca się pod wpływem wysokiego ciśnienia. Jego sekretem jest miękka pływająca termoplastyczna wkładka samocentrująca w odpowiednim zagłębieniu gniazda. Konfiguracja uniwersalnego gniazda metalowego pozwala na różne opcje użytkowania: Pojedynczy efekt tłoka, podwójny efekt tłoka, wymiana uszczelnienia, zastosowania kriogeniczne lub uszczelnienie pierwotnie metaliczne i wtórnie miękkie (PMSS). Wystarczy poprosić o to, czego Państwo potrzebują.

- Rodzina produktów : **Siedzenia, kulki i płyty dla zaworów**

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Zakres ciśnienia: do 430 bar – 6230 psi / klasa zaworu 150/2500 lbs – API 10000
- Wielkości gniazd: od ½” do 60”
- Materiały: Stal węglowa, stal martenzytyczna i austenityczna, stal typu duplex, stopy niklu, tytan
- Certyfikacja: ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001, ISO 3834


## KORZYŚCI

- Niezawodność

## Rynki i Wiedza specjalistyczna



ENERGIA



USZCZELNIENIA PRECYZYJNE

## **WSZYSTKIE NASZE RODZINY PRODUKTÓW**

**Wszystkie nasze rodziny produktów z działu  
Uszczelnień Precyzyjnych dla energetyki**




### **MATERIAŁY IZOLACYJNE DO EKSTREMALNYCH TEMPERATUR**

Nasze materiały izolują i chronią konstrukcje w ekstremalnych temperaturach (od  $-192^{\circ}\text{C}$  do  $1150^{\circ}\text{C}$ ). Elastyczne do uszczelnień lub sztywne do konstrukcji ściennych, gwarantują niezawodność od ponad 20 lat.



## **GNIAZDA, SFERY I PŁYTKI DO ZAWORÓW**

Nasze gniazda, sfery i płytki umożliwiają zamykanie i otwieranie zaworów bez ryzyka przecieku. Proponowane jako pełne zestawy „gniazda i sfery” lub „gniazda i płytki”, zapewniają doskonałe dopasowanie podzespołów i uszczelnienie zaworu.



## **USZCZELKI PIERŚCIENIOWE**

Nasze uszczelki pierścieniowe zapewniają perfekcyjne uszczelnienia statyczne i dynamiczne par elementów montowanych promieniowo (wały) lub osiowo (pokrywy). Nasze pierścienie wytrzymują najbardziej ekstremalne temperatury i mogą być instalowane nawet w najmniejszych przestrzeniach.